



Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.



Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%.

Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.



Su superfici opportunamente trattate con solanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 10÷12 mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+3 ore, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

EL-SM-AINI46

ECOLABEL

[Equal]

SMALTI / ACRILICI INODORE



Smalto all'acqua lavabile, a base di resine acriliche, pigmenti ed additivi ecologici, praticamente inodore, può essere impiegato anche in ambienti chiusi e poco aerati senza causare la formazione di odori e vapori nocivi o fastidiosi.

Il prodotto è generalmente pronto all'uso, se però, in particolari casi, è necessario diminuirne la viscosità, si può diluire con acqua fino ad un massimo del 10÷12%.

Adatto all'uso su tutti i tipi di superfici interne, purché perfettamente pulite ed asciutte. Sulle superfici nuove, o comunque mai verniciate, è consigliato prima dell'applicazione dello smalto all'acqua, passare una mano di preparazione con LegnoFond per fondi in legno o minerali; oppure con MetalFond per superfici metalliche.

Smalto all'acqua inodore lavabile per interno certificato Ecolabel (IT/0707)

CICLO: Su supporti di legno nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente pulita e asciutta, quindi passare una leggera carteggiatura per eliminare eventuali piccole imperfezioni del legno. Prima di applicare lo smalto Equal è consigliato trattare la superficie con una prima mano di fondo LegnoFond. Si potrà applicare Equal almeno 18+24 ore dopo.

Su supporti in legno già verniciati: procedere con la pulitura della superficie, asportando le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, rendere opaca la superficie mediante carteggiatura, spolverare e quindi procedere con l'applicazione della prima mano di smalto Equal, dopo almeno 18÷24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Su supporti in metallo nuovi: pulire, sgrassare e rimuovere le tracce di ruggine, passare una mano di MetalFond. Dopo 18÷24 ore applicare la prima mano di Equal. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Su supporti in metallo già verniciati: pulire e opacizzare la superficie mediante carteggiatura e tagliare le tracce di ruggine, quindi applicare la prima mano di Equal. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 1,180 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture lucide per pareti
e soffitti interni
(Cat A/b) BA 100 gr/lt (2010)
EQUAL
contiene max 10 gr/lt di COV

Revisione: 2.1



| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 500 ml | 109x109x85 | 6 | 10 | 66 | 660 |
| 2500 ml | 165x165x160 | 2 | 5 | 28 | 140 |



| | |
|-------------------|---|
| 8 012760 107204 > | (SMEC700) Bianco - 2500 ml |
| 8 012760 107006 > | (SMEC700) Bianco - 500 ml |
| 8 012760 107327 > | (SMEC712) Bianco luce - 2500 ml |
| 8 012760 107129 > | (SMEC712) Bianco luce - 500 ml |
| 8 012760 107303 > | (SMEC710) Verde acqua - 2500 ml |
| 8 012760 107105 > | (SMEC710) Verde acqua - 500 ml |
| 8 012760 107297 > | (SMEC709) Grigio chiaro - 2500 ml |
| 8 012760 107099 > | (SMEC709) Grigio chiaro - 500 ml |
| 8 012760 107211 > | (SMEC701) Nero - 2500 ml |
| 8 012760 107013 > | (SMEC701) Nero - 500 ml |
| 8 012760 107259 > | (SMEC705) Marrone - 2500 ml |
| 8 012760 107051 > | (SMEC705) Marrone - 500 ml |
| 8 012760 107334 > | (SMEC713) Terracotta - 2500 ml |
| 8 012760 107136 > | (SMEC713) Terracotta - 500 ml |
| 8 012760 107228 > | (SMEC702) Rosso - 2500 ml |
| 8 012760 107020 > | (SMEC702) Rosso - 500 ml |
| 8 012760 107273 > | (SMEC707) Arancio - 2500 ml |
| 8 012760 107075 > | (SMEC707) Arancio - 500 ml |
| 8 012760 107235 > | (SMEC703) Giallo - 2500 ml |
| 8 012760 107037 > | (SMEC703) Giallo - 500 ml |
| 8 012760 107266 > | (SMEC706) Verde - 2500 ml |
| 8 012760 107068 > | (SMEC706) Verde - 500 ml |
| 8 012760 107242 > | (SMEC704) Bleu - 2500 ml |

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 8 012760 107044 > | (SMEC704) Bleu - 500 ml |
| 8 012760 107280 > | (SMEC708) Azzurro - 2500 ml |
| 8 012760 107082 > | (SMEC708) Azzurro - 500 ml |
| 8 012760 107310 > | (SMEC711) Beige - 2500 ml |
| 8 012760 107112 > | (SMEC711) Beige - 500 ml |