



Diluibile con Acquaragia inodore.



Il prodotto è pronto all'uso, ma può essere diluito con solvente inodore se la porosità del supporto da trattare lo richiedesse e comunque mai con aggiunta di solvente in quantità superiore al 20% del prodotto. Il trattamento non deve mai formare una pellicola lucida sulla superficie trattata.



Il prodotto ha una resa di 5÷6mq/lit per una mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 1°C e 35°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

IU-FF-ISS202

IDEALI & UTILI

Fissativo isolante al solvente

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI SINTETICI



Prodotto di sottofondo per uniformare la capacità di assorbimento e consolidare e impregnare supporti esterni così da evitare il formarsi di macchie ed alonature. Ideale per l'intervento su muri vecchi e sfarinanti, molto rappezzati e stuccati, cemento armato, mattoni in cemento, intonaci nuovi stagionati e rasanti minerali di vario genere. Ideale fissativo per cicli con finiture quali: idropitture acriliche, stirolo-acriliche, viniliche e rivestimenti plastici continui.

Fissativo isolante per esterno al solvente inodore

CICLO: Su supporti nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, pulita e spolverata. quindi si può procedere con la mano di Fissativo isolante al solvente. Dopo almeno 12÷18 ore si potrà iniziare il ciclo con la finitura desiderata.

Su supporto vecchio o ammalorato: rimuovere accuratamente tutte le parti di vecchie pitture non aderenti alla superficie, oltre ad eventuali parti di intonaco poco consistente, provvedere alle riparazioni delle crepe o imperfezioni della parete con adeguati prodotti (Rasatura Plastica, Rasante T4, Stucco per esterno in polvere o Malta di ripristino). Verificato che la superficie sia perfettamente asciutta e spolverata, si potrà applicare la mano di Fissativo isolante al solvente. Dopo almeno 12÷18 ore procedere con l'applicazione della prima mano del ciclo con la finitura desiderata.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 0,850 kg/lit

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Primer fissanti
(Cat A/h) BS 750 gr/lit (2010)

FISSATIVO ISOLANTE AL SOLVENTE
contiene max 730 gr/lit di COV

Revisione: 2.0

IU-FF-ISS202

IDEALI & UTILI

[Fissativo isolante al solvente]

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI SINTETICI



8 012760 941433 >	4000 ml
8 012760 941440 >	750 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
4000 ml	190x190x240	1	4	24	96