



Diluibile con acqua.



Va diluito a seconda della porosità del supporto da trattare e comunque mai con aggiunta di acqua in quantità superiore a 3 volte quella del prodotto.



Il prodotto ha una resa di 5+6mq/lt per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+4 ore, sovverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

EL-FF-ISA148

ECOLABEL

[Hydrofix]

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI ACRILICI



Fissativo acrilico ecologico per interno, certificato Ecolabel IT/0707. Inodore, a bassissimo rilascio di sostanze organiche volatili (COV).

CICLO: Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, spolverate ed esenti da presenza di sostanze oleose. Nel caso di superfici vecchie precedentemente pitturate, bisognerà provvedere a rimuovere gli eventuali residui di vecchie pitture sfoglianti mediante carteggiatura e spazzolatura. Eseguite le procedure di preparazione si potrà applicare la mano di Hydrofix, diluito come da indicazioni.

AVVERTENZE: Durante l'utilizzo attenersi a minime precauzioni di sicurezza.

Peso specifico: 1,020 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Primer fissanti
(Cat A/h) BA 30 gr/lt (2010)
HYDROFIX
contiene max 30 gr/lt di COV

Revisione: 2.1

Hydrofix, è adatto per l'utilizzo su ogni tipo di muro. Particolarmente consigliato per la preparazione di fondi per la finitura con idropitture di superfici assorbenti quali intonaci civili, cemento armato, gesso, cartongesso, sui quali uniforma l'assorbimento.



	4000 ml
	750 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	83x83x240	6	4	90	360
4000 ml	190x135x245	1	4	30	120