



Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.



Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%.

Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8÷10mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

IU-SM-AIN222

IDEALI & UTILI

[Smalto inodore all'acqua]

SMALTI / ACRILICI INODORE



Smalto all'acqua lavabile, a base di resine acriliche, pigmenti ed additivi ecologici, praticamente inodore, può essere impiegato anche in ambienti chiusi e poco aerati senza causare la formazione di odori e vapori nocivi o fastidiosi. Il prodotto è generalmente pronto all'uso, se però, in particolari casi, sia necessario diminuirne la viscosità, si può diluire con acqua fino ad un massimo del 10÷12%. Adatto all'uso su tutti i tipi di superfici, interne ed esterne, purché perfettamente pulite ed asciutte. Sulle superfici nuove o comunque mai verniciate, è consigliato prima dell'applicazione dello smalto all'acqua, passare una mano di preparazione con oppure con FixCipir.

Smalto all'acqua inodore lavabile per interno ed esterno.

CICLO: Su supporti di legno nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente pulita e asciutta, quindi passare una leggera carteggiatura per eliminare eventuali piccole imperfezioni del legno. Prima di applicare lo smalto Smalto inodore all'acqua è consigliato trattare la superficie con una prima mano di fondo. Si potrà applicare Smalto inodore all'acqua almeno 18÷24 ore dopo.

Su supporti in legno già verniciati: procedere con la pulitura della superficie, asportando le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, rendere opaca la superficie mediante carteggiatura, spolverare e quindi procedere con l'applicazione della prima mano di smalto Smalto inodore all'acqua, dopo almeno 18÷24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Su supporti in metallo nuovi: pulire, sgrassare e rimuovere le tracce di ruggine, passare una mano di. Dopo 18÷24 ore applicare la prima mano di Smalto inodore all'acqua. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Su supporti in metallo già verniciati: pulire e opacizzare la superficie mediante carteggiatura e tagliare le tracce di ruggine, quindi applicare la prima mano di Smalto inodore all'acqua. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Su muro nuovo: stuccare le imperfezioni del muro, carteggiare e spazzolare, quindi passare una mano di FixCipir. Dopo almeno 12 ore applicare la prima mano di Smalto inodore all'acqua. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 1,180 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Valore limite UE di COV

(direttiva 2004/42 CE)

Pitture lucide per pareti

e soffitti interni

(Cat A/b) BA 100 gr/lt (2010)

SMALTO INODORE ALL'ACQUA

contiene max 100 gr/lt di COV

Revisione: 2.0

CIPIR
coatings and paintings

[Smalto inodore all'acqua]

SMALTI / ACRILICI INODORE



FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140



8 012760 940757 >	(SMAC300) Bianco - 2500 ml	
8 012760 940764 >	(SMAC300) Bianco - 750 ml	
8 012760 942492 >	(SMAC303) Grigio chiaro - 2500 ml	
8 012760 942508 >	(SMAC303) Grigio chiaro - 750 ml	
8 012760 940771 >	(SMAC308) Grigio nebbia - 2500 ml	
8 012760 940788 >	(SMAC308) Grigio nebbia - 750 ml	
8 012760 942614 >	(SMAC323) Grigio caldo - 2500 ml	
8 012760 942621 >	(SMAC323) Grigio caldo - 750 ml	
8 012760 940795 >	(SMAC312) Grigio piombo - 2500 ml	
8 012760 940801 >	(SMAC312) Grigio piombo - 750 ml	
8 012760 942713 >	(SMAC320) Testa di moro - 2500 ml	
8 012760 942720 >	(SMAC320) Testa di moro - 750 ml	
8 012760 942690 >	(SMAC321) Noce - 2500 ml	
8 012760 942706 >	(SMAC321) Noce - 750 ml	
8 012760 942591 >	(SMAC313) Giallo ossido - 2500 ml	
8 012760 942607 >	(SMAC313) Giallo ossido - 750 ml	
8 012760 940955 >	(SMAC322) Rosso scarlatto - 2500 ml	
8 012760 940962 >	(SMAC322) Rosso scarlatto - 750 ml	
8 012760 942652 >	(SMAC314) Rosa - 2500 ml	
8 012760 942669 >	(SMAC314) Rosa - 750 ml	
8 012760 942584 >	(SMAC304) Albicocca - 2500 ml	
8 012760 942577 >	(SMAC304) Albicocca - 750 ml	
8 012760 940832 >	(SMAC305) Avorio antico - 2500 ml	
8 012760 940849 >	(SMAC305) Avorio antico - 750 ml	
8 012760 942638 >	(SMAC306) Rosato - 2500 ml	
8 012760 942645 >	(SMAC306) Rosato - 750 ml	
8 012760 940818 >	(SMAC302) Avorio - 2500 ml	
8 012760 940825 >	(SMAC302) Avorio - 750 ml	
8 012760 942553 >	(SMAC301) Giallo pallido - 2500 ml	
8 012760 942560 >	(SMAC301) Giallo pallido - 750 ml	
8 012760 940931 >	(SMAC309) Giallo cromo - 2500 ml	
8 012760 940948 >	(SMAC309) Giallo cromo - 750 ml	
8 012760 942539 >	(SMAC307) Acqua marina - 2500 ml	
8 012760 942546 >	(SMAC307) Acqua marina - 750 ml	
8 012760 940894 >	(SMAC315) Verde pastello - 2500 ml	
8 012760 940900 >	(SMAC315) Verde pastello - 750 ml	
8 012760 942676 >	(SMAC319) Verde prato - 2500 ml	
8 012760 942683 >	(SMAC319) Verde prato - 750 ml	
8 012760 940917 >	(SMAC318) Verde bottiglia - 2500 ml	
8 012760 940924 >	(SMAC318) Verde bottiglia - 750 ml	
8 012760 940870 >	(SMAC317) Bleu profondo - 2500 ml	
8 012760 940887 >	(SMAC317) Bleu profondo - 750 ml	
8 012760 940856 >	(SMAC310) Azzurro - 2500 ml	
8 012760 940863 >	(SMAC310) Azzurro - 750 ml	
8 012760 942515 >	(SMAC311) Azzurro chiaro - 2500 ml	
8 012760 942522 >	(SMAC311) Azzurro chiaro - 750 ml	



 8 012760 940979 >		(SMAC316) Nero - 2500 ml
 8 012760 940986 >		(SMAC316) Nero - 750 ml

