



Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.



Il prodotto è pronto all'uso.



Il prodotto ha una resa di 12÷14mq/lit per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

IU-IM-IMS209

IDEALI & UTILI

[Impregnante per legno al solvente]

IMPREGNANTI E FINITURE / IMPREGNANTI SINTETICI



Impregnante per legno a base di resine alchidiche e pigmenti trasparenti. Addittivato con composti antibatterici e filtri protettivi all'azione disgregante dei raggi ultravioletti. Su legname di tutti i tipi, all'esterno ed all'interno, nuovo, o comunque mai verniciato con oli, lacche o vernici in genere.

impregnante sintetico per legno antitarlo e antimuffa.

CICLO: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da impurità. Eliminare le eventuali piccole imperfezioni della superficie mediante carteggiatura, applicare quindi la prima mano di Impregnante per legno al solvente nel colore desiderato. Solo dopo almeno 4÷5 ore, se necessario, si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Trascorse almeno altre 18 ore sarà possibile procedere con l'applicazione del prodotto di finitura. Non utilizzabile su legno già trattato con finiture filmogene di qualsivoglia tipo.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

Peso specifico: 0,880 kg/lit

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)

Impregnanti non filmogeni per legno
(Cat A/f) BS 700 gr/lit (2010)

**IMPREGNANTE PER LEGNO AL
SOLVENTE**
contiene max 685 gr/lit di COV

Revisione: 2.0



FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
375 ml	109x109x55	6	10	66	660
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140
500 ml	109x109x85	6	10	66	660

8 012760 941150 >		(IMXI08) Incolore - 2500 ml
8 012760 942836 >		(IMXI08) Incolore - 375 ml
8 012760 943147 >		(IMXI08) Incolore - 500 ml
8 012760 941167 >		(IMXI08) Incolore - 750 ml
8 012760 941013 >		(IMXI01) Ebano - 2500 ml
8 012760 942768 >		(IMXI01) Ebano - 375 ml
8 012760 943062 >		(IMXI01) Ebano - 500 ml
8 012760 941020 >		(IMXI01) Ebano - 750 ml
8 012760 941051 >		(IMXI03) Palissandro - 2500 ml
8 012760 942782 >		(IMXI03) Palissandro - 375 ml
8 012760 943093 >		(IMXI03) Palissandro - 500 ml
8 012760 941068 >		(IMXI03) Palissandro - 750 ml
8 012760 941174 >		(IMXI09) Noce scuro - 2500 ml
8 012760 942843 >		(IMXI09) Noce scuro - 375 ml
8 012760 943154 >		(IMXI09) Noce scuro - 500 ml
8 012760 941181 >		(IMXI09) Noce scuro - 750 ml
8 012760 941037 >		(IMXI02) Noce - 2500 ml
8 012760 942775 >		(IMXI02) Noce - 375 ml
8 012760 943031 >		(IMXI02) Noce - 500 ml
8 012760 941044 >		(IMXI02) Noce - 750 ml
8 012760 941075 >		(IMXI04) Mogano - 2500 ml
8 012760 942799 >		(IMXI04) Mogano - 375 ml
8 012760 943109 >		(IMXI04) Mogano - 500 ml

8 012760 941082 >		(IMXI04) Mogano - 750 ml
8 012760 941112 >		(IMXI06) Teak - 2500 ml
8 012760 942812 >		(IMXI06) Teak - 375 ml
8 012760 943123 >		(IMXI06) Teak - 500 ml
8 012760 941129 >		(IMXI06) Teak - 750 ml
8 012760 941136 >		(IMXI07) Douglas - 2500 ml
8 012760 942829 >		(IMXI07) Douglas - 375 ml
8 012760 943130 >		(IMXI07) Douglas - 500 ml
8 012760 941143 >		(IMXI07) Douglas - 750 ml
8 012760 941099 >		(IMXI05) Castagno - 2500 ml
8 012760 942805 >		(IMXI05) Castagno - 375 ml
8 012760 943116 >		(IMXI05) Castagno - 500 ml
8 012760 941105 >		(IMXI05) Castagno - 750 ml
8 012760 940733 >		(IMXI10) Verde bosco - 2500 ml
8 012760 942850 >		(IMXI10) Verde bosco - 375 ml
8 012760 943161 >		(IMXI10) Verde bosco - 500 ml
8 012760 940740 >		(IMXI10) Verde bosco - 750 ml